

TPS E16000K

## Pistolen-Schwingschleifer 50 und 75 mm - Im Koffer



### Technische Daten

**Max. Betriebsdruck** : 6,2 bar


**Anwendungen** : Abbeizen und Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren

**Weglassen** : Einsatzkomfort und niedriger Geräuschpegel

**Anschluss** : Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Lieferung im Koffer:

- 1 Schleifteller mit Klettthaftung 3"
- 1 Schleifteller mit Klettthaftung 2"
- 10 Schleifscheiben 3", 600er Körnung
- 10 Schleifscheiben 3", 400er Körnung
- 10 Schleifscheiben 3", 320er Körnung
- 10 Schleifscheiben 2", 600er Körnung
- 10 Schleifscheiben 2", 400er Körnung
- 10 Schleifscheiben 2", 320er Körnung



A (mm)	B (mm)	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Leistung	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT	Art. Nr
165	158	3	50-75 mm 2" - 3"	113	0,45 CV - 330 W	16 000	80	2	R 1/4	<b>TPS E16000K</b>