

Rohrverschlussstopfen



- für Rohrinndrücke bis 8 bar

Achtung: Für Rohrinndrücke > 1 bar müssen die Rohrverschlüsse gegen ein Herausrutschen gesichert werden.

- auf Basis von Nitrilkautschuk (wasser- und ölbeständig),
- Metallteile aus verzinktem Stahl

| DN [mm] | Einsatzbereich | | Stopfenlänge [mm] |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Ø _{min} [mm] | Ø _{max} [mm] | |
| 12 | 11,8 | 12,5 | 20,0 |
| 16 | 15,6 | 20,0 | 20,0 |
| 20 | 18,5 | 25,0 | 20,0 |
| 25 | 23,5 | 29,0 | 20,0 |
| 30 | 28,5 | 35,0 | 30,0 |
| 35 | 33,5 | 40,0 | 30,0 |
| 40 | 38,5 | 45,0 | 30,0 |
| 45 | 43,0 | 50,0 | 35,0 |
| 50 | 48,0 | 55,0 | 35,0 |
| 55 | 53,0 | 60,0 | 35,0 |
| 60 | 58,0 | 66,0 | 35,0 |
| 65 | 63,0 | 71,0 | 35,0 |
| 70 | 68,0 | 76,0 | 35,0 |
| 80 | 77,0 | 88,0 | 40,0 |
| 90 | 88,0 | 99,0 | 40,0 |