Partielle Sanierung Carbolith PL Harz

HD-Harzsysteme

Das Harz-System ist sowohl für hohe als auch für niedrige Verarbeitungstemperaturen abgestimmt. Die Aushärtung ist individuell steuerbar.

Wir bieten nichtschäumendes, elastifiziertes Dreikomponenten-Harz mit guter Haftung auch an feuchten Oberflächen für die Verklebung von partiellen Inlinern (Kurzlinern/Streckenliner/Langliner) bei der Kanalsanierung. Gerade in diesem Bereich sind variable Verarbeitungs- und Aushärtungszeiten gewünscht, da unterschiedliche Dimensionen und Längen eingebaut werden. Unsere Harze sind auch als vorbeschleunigtes System mit zwei Komponenten lieferba

Carbolith Artikel	Einheit
Carbolith PL 2K Winter 10l Gebinde zu 14kg	kg
Carbolith PL 2K Sommer 10l Gebinde zu 14kg	kg
Carbolith PL Komp A 20l Gebinde zu 28kg	kg
Carbolith PL 2K Komp A slow 10l Gebinde zu 14kg	kg
Carbolith PL Komp B 20l Gebinde zu 21kg	kg
Carbolith PL Komp C 1l Gebinde zu 1kg	kg
Carbolith PL Komp C 5l Gebinde zu 5kg	kg

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**