

Datenblatt Infrarot-Flachheizungen

Modell Baureihe Smart Tower Dimmer

Leistungsmerkmale

Geeignet u.a. für

Wintergarten, Terrasse, Gewerbe, Industrie
(integrierte Schalter zur manuellen Bedienung, in 4 Stufen dimmbar))

Beheizbare Raumgröße

ca. 24 - 26 qm

Gehäuse

Rostfrei. Aluminium Legierung DIN EN-573-3 EN AW6060

Gewicht

7,3 kg

Schutzart

IP24 – für Indoor & Outdoor

Heizröhre & Lebensdauer

zwei hochwertige LOW GLARE Röhren mit reduziertem Rotlichtanteil und einer Lebensdauer von etwa 5.000 Stunden

Leistung

2 x 1,50 kW

Modell

BHST30-1 schwarz, BHST30-2 weiß, BHST30-3 silber

Farbe

Farbauswahl in Schwarz, Weiß, Silber

Maße (T x H x B) in mm

29 x 126 x 32

Schalter, Anschluss, Spannung

1,90 m, 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker 1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz

Befestigung & Montagehöhe

Tragbares Standgerät

Stromverbrauch pro Stunde

3,0 KW entspricht ca. 75 Cent pro Stunde (je nach Stromanbieter) und bei voller Leistung

Garantie

24 Monate (Heizstrahler), 12 Monate (Heizröhre)

Sicherheit & Qualität

CE

Anbringungsausrichtung

beliebig - horizontal oder vertikal

Hinweis

Ab 2 kW wird empfohlen, 16A träge Sicherungen zu verwenden (C16).

Heizröhre, Ersatzröhre, Röhre

LGHS1500V