

## Schaumstoff-Molche, Typ PU - LR

- aus hoch verdichtetem Polyurethanschaum mit Außenhaut aus hochwertigem Polyurethan (Härte ca. 90 Shore A)
- passiert mühelos 1,5 D-Bogen



Anwendung: Reinigung längerer Strecken mit Verengungen und stärkerer Verschmutzung, Hydrostatischer Test, Abdichten

Die in den Tabellen angegebenen Nennweiten (DN) entsprechen dem Innendurchmesser der Rohrleitung.

DN		Abmessungen		D-Bogen	Gewicht
[Zoll]	[mm]	D [mm]	L [mm]		
2	50	60	155	1,5	0,15
2,5	65	75	155	1,5	0,19
3	80	85	155	1,5	0,28
4	100	110	195	1,5	0,43
5	125	135	220	1,5	0,73
6	150	168	266	1,5	1,11
7	175	177	280	1,5	1,52
8	200	215	330	1,5	2,07
10	250	270	415	1,5	4,16
12	300	321	510	1,5	6,80
14	350	348	530	1,5	7,30
16	400	410	595	1,5	12,00
18	450	463	760	1,5	11,55
20	500	513	760	1,5	20,50
22	550	563	810	1,5	26,00
24	600	613	880	1,5	33,00
26	650	673	990	1,5	44,00
28	700	718	945	1,5	49,00
30	750	768	1.130	1,5	67,00
32	800	818	1.170	1,5	78,00
36	900	918	1.370	1,5	
40	1.000	1.018	1.470	1,5	
42	1.050	1.068	1.580	1,5	
48	1.200	1.228	1.760	1,5	