BOP Hoist Systems

20, 30, 50, 60 & 75 tons



	TMH-20T-BOP	TMH-30T-BOP	TMH-50T-BOP	TMH-60T-BOP	TMH-75T-BOP
Capacity (t)	20	30	50	60	75
Twin Hoist System	2x10 t hoist	2x15 t hoist	2x25 t hoist	2x30 t hoist	2x37,5 t hoist
Weight with 3 m lift (kg/ hoist)	375	500	1.100	1.400	1.850
Chain falls	2	3	2	2	3
Chain size (mm)	16 x 45	16 x 45	23,5 x 66	23,5 x 66	23,5 x 66
Lifting speed full load (m/min.)	1,6	1,05	1,4	1,4	0,9
Lifting speed w/o load (m/min.)	3,5	2,2	2,7	2,7	1,8
Hoist air consumption (l/sec)	71	71	180	180	180
Travel speed (m/min.)	8	6	4	4	4
Trolley air consumption (l/sec)	40	40	40	40	80
Air pressure	0,4 - 0,63 MPa	0,4 - 0,63 MPa	0,4 - 0,63 MPa	0,4 - 0,63 MPa	0,4 - 0,63 MPa
Flange range (mm)	150-310	150-310	200-310	200-310	200-310
Closed height (mm)	1.025	1.200	1.300	1.300	1.425
Trolley wheels	4	4	4	4	8

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon +49 (0)8191 915119 0 | Telefax +49 (0)8191 915119 19 | E-Mail: info@eputec.de | Web: www.eputec.de